

MASTER PE 492- 400

Master PE 492-400 je crni master namijenjen za bojanje folija, tankih filmova, cijevi i agrofolija. Pogodan je i za tehniku puhanja.

Master PE 492-400 ima veliku moć disperzije, kao i pokrivenosti, a zahvaljujući maloj veličini čestica čađe i izvanrednu otpornost na UV zračenje.

Ovaj proizvod je smišljen za jednostavno otapanje i homogeno miješanje, te je pogodan za direktno doziranje putem automatskih dozatora ili doziranje u smjesi sa polimerom.

Doziranje

Master se dodaje u količini ovisno o karakteristikama i namjeni gotovog proizvoda. Preporučeno doziranje iznosi od 4% do 10% mastera.

Tehnički podaci

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	METODA
Nosioc	PELD	-
Boja	Crna	-
Oblik	Granule	-
Nasipna gustoća	650 ± 50 g/dm ³	Bifix
Vlaga	Max. 0,40 %	Bifix
Punilo	Ne	-



Ambalaža Proizvod je pakiran na paleti, u vrećama od 25 Kg.

Skladištenje *Master PE 492-400* nije posebno osjetljiv na vlagu. Vrijeme upotrebe pri temperaturi od 25 °C iznosi 12 mjeseci. Skladištenje na višim temperaurama može dovesti do smanjenja kvalitete proizvoda.

Podaci o toksičnosti *Master PE 492-400* ne sadrži teške metale.

Mjere prve pomoći i sigurnosti

Sigurnosno tehnički list (SDS) proizvoda je dostupan za pružanje informacija radnicima i medicinskom osoblju s pravom proizvođača o rukovanju, i radu sa *Masterom PE 492-400*. SDS sadrži fizikalna i kemijska svojstva materijala, kao i mjere prve pomoći i ekološke podatke.

NAPOMENA:

Gornji navodi i tehničke karakteristike rezultat su laboratorijskih ispitivanja na reprezentativnim uzorcima, te se mogu smatrati kao tipične prosječne vrijednosti i ne mogu biti upotrebljene kao vrijednosti tehničke specifikacije gotovog proizvoda. S obzirom na navedene rezultate i navode, Bifix d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost niti obavezu u odnosu na gotov proizvod niti garantira rezultate ispitivanja gotovog proizvoda. Oblik granula, veličina, boja i ostale karakteristike mogu varirati.

Sustav kvalitete tvrtke Bifix d.o.o. opravdan je certifikatom ISO 9001:2008.
